

Datenblatt

Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Fülleintr., Schauglas



Artikelinformationen

Artikelnummer: 93004.31
GTIN: 4026092063392
Preisgruppe: 60

Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar
- Nachrüstbar bis zu Auto Mix & Pump
- Wartungsarmer Betrieb

Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Allgemeine Merkmale

Material	PE
Einbausituation	freie Aufstellung
Auslieferungszustand	installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen)
Dichtheit	geruchsdicht

Ausführung

Entsorgungsvariante	Standard
Schredder-Mix-System	nein
Schauglas	ja
Nenngröße (NS)	4
SonicControl	nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988	ja
Entsorgungsart	manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit (DIN 19901)	F3

Abmessungen

Gewicht netto	101,5 kg
Gewicht brutto	131,5 kg
Aufstellfläche Länge	2116 mm
Aufstellfläche Breite	680 mm
Aufstellfläche Höhe	1432 mm
Einbringmaß Länge	1880 mm
Einbringmaß Breite	680 mm
Einbringmaß Höhe	1432 mm
Verpackungsmaß Länge	1900 mm
Verpackungsmaß Breite	1050 mm
Verpackungsmaß Höhe	1520 mm

Behälter/Grundkörper

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden	985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden	1055 mm
Auslauf Nennweite (DA)	110 mm
Auslauf Nennweite (DN)	100
Zulauf Nennweite (DA)	110 mm
Zulauf Nennweite (DN)	100
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen	PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Deckel
Abdeckung Material	Kunststoff
Abdeckung Farbe	violett
Verriegelung	Schnellspannverschluss
Dichtheit	geruchsdicht

Steuerung

Schaltgerät	nein
-------------	------

Abscheiderinhalt	400 l
Gesamtvolumen	800 l
Schlammfanginhalt	400 l
Speichermenge an Fett	160 l