



Lieferumfang

1 turboMAG	1 Betriebs- und Installationsanleitung
1 Befestigungsmaterial	1 Reduzierstück 3/4" x 1/2"

Besonderes Merkmal

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• OPTI-MOD-Funktion (Geräteleistung zwischen 40 % und 100 %)• Anspringswassermenge 2,5 l• Dezentrale und gruppenweise Versorgung• Direkt- oder Fernzapfung | <ul style="list-style-type: none">• Thermostat-Mischbatterien und Einhebelmischer einsetzbar• GEG-Sicherheit: Betrieb mit bis zu 100% Bio-Erdgas oder 100% Bio-Flüssiggas serienmäßig möglich |
|---|--|

Produktausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Warmwasser-Geyser• Temperaturwähler• Elektronische Zünd- und Überwachungseinrichtung | <ul style="list-style-type: none">• CO-Messstelle integriert• Geschlossene Verbrennungskammer mit Ventilator• Netzanschluss 230 V/50 Hz erforderlich |
|--|--|




Systemzertifiziertes Gerät zugelassen nur für den Betrieb mit einem dazugehörigen Luft-/Abgassystem. Gasarten-Umstellsätze als Ersatzteil.

MAG 115/1-2	
Erdgas E	0010023420
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	

Technische Daten		MAG 115/1-2
ErP		
ErP-Wassererhitzer-Energieeffizienzklasse des Wassererhitzers	A (A+ → F)	
Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz η_{wh}	69 %	
Leistung und Wirkungsgrad		
Heizleistung (Erdgas E, Erdgas LL, Flüssiggas) (min - max)	8,2 - 20,0 kW	
Anschlusswert, Erdgas E ¹	2,30 m³/h ^{2 1}	
Anschlusswert, Erdgas LL ¹	2,67 m³/h ^{2 1}	
Anschlusswert, Flüssiggas ¹	1,69 kg/h ^{2 1}	
Warmwasser		
Warmwasser-Dauerleistung ($\Delta t = 50\text{ K}$) (min - max)	2,5 - 11,0 l/min	
Anschlüsse		
Anschluss Kaltwasser, Warmwasser	G 1/2"	
Anschluss Erdgas	R 3/4"	
Anschluss Verbrennungsluft, Abgas	Ø 60/100	
Anschluss Flüssiggas	R 3/4"	
Abmessung		
Höhe / Breite / Tiefe	680 mm / 350 mm / 266 mm	
Gewicht	22 kg	
Einsatzgrenzen		
Warmwassertemperatur (min - max)	38,0 - 60,0 °C	
Kennzeichnung		
CE PIN	CE-1008CS3137	

¹ Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung

² Bezogen auf 15°C und 1013 mbar



- 1 Gasanschluss R 3/4
- 2 Kaltwasseranschluss R 1/2
- 3 Warmwasseranschluss R 1/2
- 4 Elektroanschluss
- 5 Luft-/Abgasführung Ø 60/100 mm