

# NEU

## FERTIGISOLIERUNG FÜR SPIROVENT MIKRO-LUFTBLASEN- UND SCHLAMMABSCHIEDER


- Geeignet für Stahlgeräte, Typ BA, BE (110°C/10 bar).
- PUR-Hardschaum (FCKW-frei, halogenfrei, 100% recyclebar).
- Energiesparende, formschöne Fertigisolierung.
- Geringe Wärmeleitzahl und hohe Temperaturbeständigkeit.
- Halbschalen mit Spannband für einfache und schnelle Montage.
- Passend für Mikroluftblasen- und Schlammabscheider.
- Einfache Anpassung durch Markierungen (Messer beigelegt).

### Materialeigenschaften:


|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Spez. Gewicht        | 70-80 kg/m <sup>3</sup> |
| Maximaltemperatur    | 130°C                   |
| Wärmeleitkoeffizient | 0,027 W/mK at 40°C      |
| Brandschutzklasse    | B2                      |
| Wandstärke           | 30,5 mm                 |



| Spirovent Fertigisolierung für Luftabscheider   |             |                   |         |         |               |  |
|---|-------------|-------------------|---------|---------|---------------|--|
| Art.nr.   | Verp. Einh. | Passend für       | H (mm.) | Ø (mm.) | Gewicht (kg.) |  |
| TB050   | 1           | BA050L/F BA065L/F | 447     | 228     | 0,8           |  |
| TB080   | 1           | BA080L/F BA100L/F | 567     | 290     | 1             |  |
| TB125   | 1           | BA125L/F BA150L/F | 742     | 395     | 2             |  |
| Insolierung passend für obengenannte Standard Spirovent Luftabscheider 110°C / 10 bar |             |                   |         |         |               |  |



| Spirovent Fertigisolierung für Schlammabscheider   |             |                   |         |         |               |  |
|--|-------------|-------------------|---------|---------|---------------|--|
| Art.nr.  | Verp. Einh. | Passend für       | H (mm.) | Ø (mm.) | Gewicht (kg.) |  |
| TB050  | 1           | BE050L/F BE065L/F | 447     | 228     | 0,8           |  |
| TB080  | 1           | BE080L/F BE100L/F | 567     | 290     | 1             |  |
| TB125  | 1           | BE125L/F BE150L/F | 742     | 395     | 2             |  |
| Insolierung passend für obengenannte Standard Spirovent Schlammabscheider 110°C / 10 bar |             |                   |         |         |               |  |



# NEU

### Spirotech bv

Postfach 207

Telefon: +31 (0)492 – 578 989

Email: info@spirotech.nl

5700 AE Helmond, Niederlande

Fax: +31 (0)492 – 541 245

www.spirotech.com