

Curaflam® Rollit ISO^{Pro}

- für brennbare und nichtbrennbare Rohre
- Gewerke: Regenwasser, Trinkwasser, Heizung, Kälte



25
Jahre
Garantie

EINSATZBEREICHE

Zur Abschottung von Rohrleitungen aus:

- Stahl, Edelstahl, Guss $\leq 219,1$ mm
(in Decke $\varnothing \leq 326,0$ mm)
- Kupfer $\varnothing \leq 88,9$ mm
- PE-HD, PVC $\varnothing \leq 110$ mm
- Mehrschicht-Verbund $\varnothing \leq 110$ mm

ZUGELASSEN FÜR DÄMMUNG MIT EINER DÄMMSTÄRKE 9 – 100 MM:

- Synthese-Kautschuk
- Steinwolle (Schmelzpunkt > 1000 °C)
- Glaswolle (Schmelzpunkt > 500 °C)
- Schaumglas

MONTAGEBEDINGUNGEN:

- Zugelassener Nullabstand im System
- in Wänden aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton, Mauerwerk und leichten Trennwänden mit einer Dicke ≥ 150 mm
- in leichten Trennwänden mit einer Dicke ≥ 100 mm
- in Decken aus Porenbeton, Stahlbeton, Beton mit einer Dicke ≥ 150 mm
- beidseitig 2-lagige Umwicklung mit Curaflam® Rollit ISO^{Pro}
- Ausnahme: 1-lagig bei Mineralfaser-Dämmstoffen
- beidseitiger Überstand des Brandschutzwickelbandes:
bei leichter Trennwand 75 mm
bei Massivwänden /-decken 50 mm



Detaillierte Informationen bzgl. der Anwendungsbereiche und Bestimmungen der Ausführung entnehmen Sie bitte dem Verwendbarkeitsnachweis.

Curaflam® Rollit ISO^{Pro} im Einbau



Curaflam® Rollit ISO^{Pro}

Abschottung von brennbaren und nichtbrennbaren gedämmten Ver-/Entsorgungsleitungen

Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-2401-267-16-MPA BS

Allgemein bauaufsichtliche Zulassung: Z-19.17-2250

Dämmung aus:	Synthese-Kautschuk, Schaumglas			Mineralwolle, Glaswolle (Schmelzpunkt $\geq 500^{\circ}\text{C}$)		
Anzahl Lagen Wickelband:	2			1		
Überlappung bei: [in mm]	Wand	Decke		Wand	Decke	
	0	100	150	0	100	150
Gesamt- \emptyset (Rohr + Dämmung)	Länge des Wickelbandes [mm], inkl. Überlappung (pro Abschottung)					
49	670	880	-	350	530	-
58	770	990		410	590	
68	900	1120		470	650	
75	980	1200		520	690	
88	1150	1370		600	780	
92	1200	1420		620	800	
122	1580	1800		810	990	
148	1900	2120		970	1.150	
180	2300	2520		1170	1.350	
216	2760	-		3080	1400	
289	3670		3990	1860	2140	
314	3990		4310	2020	2300	

Hinweise: Rechnerische Richtwerte ohne Verschnitt und Aufschläge.

Überlappungslängen:

Decke = 100 mm bei Gesamt- $\emptyset \leq 200$ mm

Decke = 150 mm bei Gesamt- $\emptyset > 200$ mm

Curaflam® Rollit ISO^{Pro} Box

Produkt	Länge	Artikelnummer
Curaflam® Rollit ISO ^{Pro} Box	10 m	3 34 2 000 000 0 2

Lieferumfang: 10 m Wickelband, 125 mm breit; incl. 10 Brandschutzschilder, Befestigungsdraht, Einbauanleitung.



Curaflam® Rollit ISO^{Pro} Box

Curaflam® Rollit ISO^{Pro} Pack

Produkt	Länge	Artikelnummer
Curaflam® Rollit ISO ^{Pro} Pack	2,50 m	3 34 2 002 500 0 0

Lieferumfang: 2,5 m Wickelband, 125 mm breit; incl. 4 Brandschutzschilder, Befestigungsdraht, Einbauanleitung.



Curaflam® Rollit ISO^{Pro} Pack

Detaillierte Informationen zur Verarbeitung finden Sie im Verwendbarkeitsnachweis und in der Einbauanleitung unter www.doyma.de