

Datenblatt

Hydraulische Daten

Energieeffizienzindex (EEI)	≤0,18
Maximaler Betriebsdruck P_N	6 bar
Förderhöhe max H_{\max}	0,0 m
Volumenstrom max hr $Q_{\max \text{ hr}}$	58,0 m ³ /h
Volumenstrom max add $Q_{\max \text{ add}}$	87,0 m ³ /h
Mindestzulaufhöhe bei 50°C	7 m
Mindestzulaufhöhe bei 95°C	15 m
Mindestzulaufhöhe bei 110°C	23 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	-10 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	110 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	-10 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Strom (min) I_{\min}	0,3 A
Strom (max) I_{\max}	3,71 A
Drehzahl min. n_{\min}	500 1/min
Drehzahl max. n_{\max}	2350 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1 \min}$	20 W
Leistungsaufnahme $P_{1 \max}$	850 W
Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
Störfestigkeit	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D
Kabelverschraubung	5 x M16x1.5

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	PPS-GF40
Welle	Edelstahl
Lager	Kohle, antimonimprägniert

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DN_d	DN 80
Saugseitiger Rohranschluss DN_s	DN 80
Baulänge l_0	360 mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Stratos MAXO-D 80/0,5-6 PN 6
Artikelnummer	2186237
EAN Nummer	4048482782393
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2019-02-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	4
Anzahl pro Layer	2

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	800 mm
Länge L	360 mm
Höhenmaß mit Verpackung	525 mm
Höhe H	463 mm
Breitenmaß mit Verpackung	600 mm
Breite B	570 mm
Gewicht brutto ca. m	68,3 kg
Gewicht netto ca. m	63 kg