# Geberit Mepla Übergangsverschraubung mit Außengewinde




Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C) |

| Art.-Nr. | DN | d, ø | R | G | L | H | VE1 | VE2 | VE3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606.590.00.5 | 40 | 50 mm | 1 1/2 " | 1 3/4 " | 12.1 cm | 8.3 cm | 1 St. | 10 St. | |