

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz des Heizkessels 1
77 %

Temperaturregler 2
Vom Datenblatt des Temperaturreglers + **3** %

Klasse I = 1 %, Klasse II = 2 %, Klasse III = 1,5 %,
Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse VI = 4 %, Klasse VII = 3,5 %, Klasse VIII = 5 %

Zusatzheizkessel 3
Vom Datenblatt des Heizkessels + **0** %

Jahreszeitbedingte
Raumheizungs-Energieeffizienz in %

$(\boxed{0} - 77) \times 0 = + \boxed{0} \%$

Solarer Beitrag 4
Vom Datenblatt der Solareinrichtung + **0** %

Kollektorgröße
in m²

Tankvolumen
in m³

Kollektor-
wirkungsgrad in %

Tankeinstufung
A+ = 0,95, A = 0,91,
B = 0,86, C = 0,83,
D-G = 0,81

$(2.67 \times \boxed{0} + 1.05 \times \boxed{0}) \times 0.9 \times (\boxed{0} / 100) \times \boxed{0} = + \boxed{0} \%$

Zusatzwärmepumpe 5
Vom Datenblatt der Wärmepumpe + **0** %

Jahreszeitbedingte
Raumheizungs-Energieeffizienz in %

$(\boxed{0} - 77) \times 0 = + \boxed{0} \%$

Solarer Beitrag UND Zusatzwärmepumpe 6
Kleineren Wert auswählen - **0** %

$0,5 \times \boxed{0} \text{ ODER } 0,5 \times \boxed{0} = - \boxed{0} \%$

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage 7
80 %

Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
G	F	E	D	C	B	A	A+	A++	A+++
<30%	≥30%	≥34%	≥36%	≥75%	≥82%	≥90%	≥98%	≥125%	≥150%

Einbau von Heizkessel und Zusatzwärmepumpe mit Niedertemperatur-Wärmestrahlern (35 °C) ? 7
Vom Datenblatt der Wärmepumpe + (**50** x 0) = **0** %

$80 + (50 \times 0) = \boxed{0} \%$

Die auf diesem Datenblatt für den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht möglicherweise von der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebäude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem Wärmeverlust Verteilungssystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhältnis zu Größe und Eigenschaften des Gebäudes beeinflusst.