

Datenblatt

Hydraulische Daten

Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	140 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck P_N	16 bar

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Anzahl der Pole	4
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE4
Motornennleistung P_2	160 kW
Nennstrom I_N	285 A
Nenn Drehzahl n	1450 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,84
Motorwirkungsgrad 50% η_M 50%	96 %
Motorwirkungsgrad 75% η_M 75%	96,6 %
Motorwirkungsgrad 100% η_M 100%	96,6 %
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	KLF integriert

Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Lauf rad	Grauguss EN-GJL-200
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1Q1X4GG
Laterne	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_Ns	DN 250
Druckseitiger Rohranschluss D_Nd	DN 250
Baulänge l_0	1200 mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-I 250/480-160/4-S1
Artikelnummer	2227467
EAN Nummer	4062679314501
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2023-07-01

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	2400 mm
Länge <i>L</i>	2380 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1433 mm
Höhe <i>H</i>	1200 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1300 mm
Breite <i>B</i>	837 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	2082 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	1931 kg