


Datenblatt

Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, Designrost, L&L, Megastop



Artikelinformationen

Artikelnummer: 44740.66M

GTIN: 4026092080818

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- inklusive herausnehmbarer Geruchverschluss im Aufsatzstück
- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)

40

Außendurchmesser (DA)

40 mm

Geruchverschluss

Megastop

Nachhaltig

durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System

125

Sickerwasseröffnung

optional

Rückflusssicherung

bis 0,1 bar

Abdichtung am Grundkörper

werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)

W3-I

Sperrwasserhöhe

10 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

70|121 mm

Gewicht netto

0,65 kg

Gewicht brutto

1,11 kg

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Länge

246 mm

Breite

200 mm

Höhe

54 mm

Verpackungsmaß Länge

331 mm

Verpackungsmaß Breite

331 mm

Verpackungsmaß Höhe

123,4 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

ABS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Designrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Höhe	16 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Bodenbelaghöhe min.	16 mm
Oberfläche	geschliffen
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	Lock & Lift
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design	Kessel
Rutschhemmklasse	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite	132 mm
Rahmen Länge	132 mm
Bodenbelaghöhe max.	67 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS