



## Geberit PushFit Anschlussdose 90° mit Schnellkupplung



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

### Eigenschaften

- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM

- Schallgedämmt
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Schnellkupplung siehe Werkstoffbezeichnung
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

### Lieferumfang

- Schnellkupplung

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø  | Rp    | Werkstoff | arc  | L    | L1   | L2   | L3      | I       | I1      | I2     | Z      | VE1   | VE2   |
|--------------|---------|-------|-------|-----------|------|------|------|------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|
| 649.481.00.3 | 10 / 15 | 14 mm | 1/2 " | Rotguss   | 90 ° | 5 cm | 2 cm | 4 cm | 10.4 cm | 14.6 cm | 11.8 cm | 4.6 cm | 7.7 cm | 1 St. | 5 St. |

### Zubehör

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit T-Befestigungsschiene für Anschlussdosen
- Geberit Set Abpressstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Montageplatte abgesetzt, einfach, für Anschlussdose
- Geberit Montageplatte abgesetzt, zweifach, Anschlussdistanz 10 cm oder 15.3 cm