

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 10 bar |
| Förderhöhe max H_{\max} | 8,5 m |
| Volumenstrom max Q_{\max} | 10,0 m ³ /h |
| Mindestzulaufhöhe bei 50°C | 3 m |
| Mindestzulaufhöhe bei 95°C | 10 m |
| Mindestzulaufhöhe bei 110°C | 16 m |
| Min. Medientemperatur T_{\min} | -10 °C |
| Max. Medientemperatur T_{\max} | 110 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{\min} | -10 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{\max} | 40 °C |

Motordaten

| | |
|-------------------------------|---|
| Energieeffizienzindex (EEI) | ≤0,19 |
| Netzanschluss | 1~230 V ±10%, 50/60 Hz |
| Strom (min) I_{\min} | 0,11 A |
| Strom (max) I_{\max} | 1,05 A |
| Motornennleistung P_2 | 133 W |
| Drehzahl min. n_{\min} | 750 1/min |
| Drehzahl max. n_{\max} | 3600 1/min |
| Leistungsaufnahme $P_{1\min}$ | 7 W |
| Leistungsaufnahme $P_{1\max}$ | 160 W |
| Störaussendung | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1) |
| Störfestigkeit | EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2) |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart | IPX4D |
| Kabelverschraubung | 5 x M16x1.5 |

Einbaumaße

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Saugseitiger Rohranschluss DNs | G 2 |
| Druckseitiger Rohranschluss DNd | G 2 |
| Baulänge l_0 | 180 mm |

Werkstoffe

| | |
|---------------|--------------|
| Pumpengehäuse | Grauguss |
| LaufRad | PPS-GF40 |
| Welle | Edelstahl |
| Lager | Kohlegraphit |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Stratos MAXO 30/0,5-8 PN 10 |
| Artikelnummer | 2186190 |
| EAN Nummer | 4048482781662 |
| Farbe | grün/schwarz/silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2018-11-01 |
| Vorgängermodell Artikelnummer | 2095496 |
| Vorgängermodell Bezeichnung | Stratos 30/1-8 PN6/10 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 32 |
| Anzahl pro Layer | 8 |

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung | 400 mm |
| Länge L | 335 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 263 mm |
| Höhe H | 180 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 300 mm |
| Breite B | 210 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 8,3 kg |
| Gewicht netto ca. m | 7,2 kg |