

Technisches Datenblatt

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425
info@conel.de

CONEL Gleitmittel für Steckmuffensysteme

250 g KBN: CAREGM250SHT
500 g KBN: CAREGM500SHT

CONEL GLEITMITTEL ist eine weiße, wassermischbare Paste, welche bei der Verlegung von Kunststoffrohren, vor allem im Sanitärbereich und im Tiefbau, zur Anwendung kommt.

CONEL GLEITMITTEL wurde vollständig auf Basis von synthetischen Rohstoffen entwickelt.

CONEL GLEITMITTEL entspricht den aktuellen Anforderungen des DVGW gemäß Prüfgrundlage VP 641 im Hinblick auf den Einsatz für Steckmuffenverbindungen in der Wasserversorgung, sowie die Trinkwasserzulassung nach WRAS BS6920-1:2000.

Durch seine hervorragenden Schmier- und Gleiteigenschaften unterstützt **CONEL GLEITMITTEL** die Montage der Rohre, verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbe- reich und beugt somit Undichtigkeiten vor. Wir empfehlen, **CONEL GLEITMITTEL** erst unmittelbar vor der Montage der Rohre in ausreichender Menge aufzutragen, um ein austrocknen des Schmier- films zu verhindern.

Technische Daten:

Konsistenz: pastös

Farbe: weiß

PH-Wert: 8,5 – 9,5

Verarbeitungstemperatur: - 5°C - + 40°C

Wir empfehlen **CONEL GLEITMITTEL** bei Temperaturen zwischen + 5°C und + 25°C im geschlossenen Gebinde zu lagern.

Produced by:
CONEL GmbH
Margot-Kalinke-Str. 9 80939 München
T +49 (0) 89 31868780

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik, Änderungen vorbehalten. Die Angaben bedeuten keine Eigenschaftszusicherung für den Einzelfall und entbinden den Verbraucher nicht von eigenen Prüfungen. Weitere Da- ten auf Anfrage.