



Produktmerkmale

- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- zur vordruckunabhängigen Begrenzung der Durchflussmenge
- Eingang Überwurfmutter, Ausgang Außengewinde
- tottraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet

Normen und Zulassungen

- WRAS-Zulassung als Sammelzulassung der Figur 684
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 65 °C

Bestell-Nr.	DN	A1	L1 (mm)	S1 (mm)	Durchflussmenge (l/min)	Farbe Mengenregler	max. Fließdruck (MPa)	min. Fließdruck (MPa)	Toleranz bei zulässigem Fließdruck	kg
6970101500	15	G 3/4	37	2	2	dunkelgrau	1	0,05	+/- 10 %	0,136
6970201500	15	G 3/4	37	2	10	blau	1	0,1	+/- 10 %	0,132
6970301500	15	G 3/4	37	2	20	grün	1	0,1	+/- 10 %	0,13
6970102000	20	G 1	37	2	38	schwarz	1	0,2	+/- 10 %	0,174
6970102500	25	G 1 1/4	37	2	70	blau	1	0,2	+/- 10 %	0,307
6970103200	32	G 1 1/2	38	2	110	weiß	1	0,2	+/- 20 %	0,397

Ersatzteile

- Verschraubungsdichtung aus EPDM, Figur C3100 476 07