

Datenblatt

## Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard, Fülleinrichtung



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 93007.11  
GTIN: 4026092063200  
Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- Fließrichtung durch selbstdichtende Wechselstutzen änderbar
- Nachrüstbar bis zu Auto Mix & Pump
- Wartungsarmer Betrieb

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

### Allgemeine Merkmale

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Material             | PE                                                                  |
| Einbausituation      | freie Aufstellung                                                   |
| Auslieferungszustand | installationsfertig (Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen) |
| Dichtheit            | geruchsdicht                                                        |

### Ausführung

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Entsorgungsvariante           | Standard                 |
| Schredder-Mix-System          | nein                     |
| Schauglas                     | nein                     |
| Nenngröße (NS)                | 7                        |
| SonicControl                  | nein                     |
| Fülleinrichtung nach DIN 1988 | ja                       |
| Entsorgungsart                | manuell mit Saugschlauch |
| Tragfähigkeit (DIN 19901)     | F3                       |

### Abmessungen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Gewicht netto         | 153 kg  |
| Gewicht brutto        | 186 kg  |
| Aufstellfläche Länge  | 2147 mm |
| Aufstellfläche Breite | 948 mm  |
| Aufstellfläche Höhe   | 1653 mm |
| Einbringmaß Länge     | 1910 mm |
| Einbringmaß Breite    | 948 mm  |
| Einbringmaß Höhe      | 1653 mm |
| Verpackungsmaß Länge  | 2200 mm |
| Verpackungsmaß Breite | 1150 mm |
| Verpackungsmaß Höhe   | 1700 mm |

#### Behälter/Grundkörper

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden | 1185 mm                                                         |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden  | 1255 mm                                                         |
| Auslauf Nennweite (DA)                     | 160 mm                                                          |
| Auslauf Nennweite (DN)                     | 150                                                             |
| Zulauf Nennweite (DA)                      | 160 mm                                                          |
| Zulauf Nennweite (DN)                      | 150                                                             |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS |

#### Abdeckungsmerkmale

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Abdeckungsart      | Deckel                 |
| Abdeckung Material | Kunststoff             |
| Abdeckung Farbe    | violett                |
| Verriegelung       | Schnellspannverschluss |
| Dichtheit          | geruchsdicht           |

#### Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltgerät | nein |
|-------------|------|

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Abscheiderinhalt      | 650 l  |
| Gesamtvolumen         | 1350 l |
| Schlammfanginhalt     | 700 l  |
| Speichermenge an Fett | 280 l  |