

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Förderhöhe max H_{\max}	17,6 m
Volumenstrom max Q_{\max}	27,6 m ³ /h
Mindestzulaufhöhe bei 50°C	7 m
Mindestzulaufhöhe bei 95°C	15 m
Mindestzulaufhöhe bei 110°C	23 m
Min. Medientemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Medientemperatur T_{\max}	110 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	-20 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{\max}	40 °C

Motordaten

Energieeffizienzindex (EEI)	≤0,20
Netzanschluss	1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Strom (min) I_{\min}	0,27 A
Strom (max) I_{\max}	3,5 A
Motornennleistung P_2	670 W
Drehzahl min. n_{\min}	800 1/min
Drehzahl max. n_{\max}	3500 1/min
Leistungsaufnahme $P_{1 \min}$	30 W
Leistungsaufnahme $P_{1 \max}$	800 W
Störaussendung	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Wohnbereich (C1)
Störfestigkeit	EN 61800-3;2004+A1;2012 / Industriebereich (C2)
Kabelverschraubung	2 x M20x1.5
Isolationsklasse	F
Schutzart	IPX4D

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
LaufRad	PPE/PS-GF30
Welle	Edelstahl
Lager	Kohlegraphit

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DN_d	DN 40
Saugseitiger Rohranschluss DN_s	DN 40
Baulänge l_0	250 mm

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Yonos MAXO plus 40/0,5-16 PN6/10
Artikelnummer	2120609
EAN Nummer	4048482926780
Farbe	grün/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2020-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	8
Anzahl pro Layer	4

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	525 mm
Länge <i>L</i>	285 mm
Höhenmaß mit Verpackung	375 mm
Höhe <i>H</i>	385 mm
Breitenmaß mit Verpackung	385 mm
Breite <i>B</i>	170 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	24,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	21 kg