



Produktmerkmale

- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- 10 Jahre Gewährleistung
- wartungsfreie Spindelabdichtung mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung, unter Druck austauschbar bis DN 80
- EPDM-Sitzdichtung
- Kegel drehbar gelagert, gegen Druckschläge gesichert
- Flanschanschluss
- Entleerventil seitlich, mit drehbarem Schlauchanschluss G 3/4 und Kappe
- Spindelgewinde außerhalb des Mediums
- mit schwarzem Handrad
- tottraumfrei
- mit Offenstellungsanzeige

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung bis DN 80
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung bis DN 100
- VA-Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 1213 / DIN EN 558-1
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 110 °C

Bestell-Nr.	DN	Anzahl Bohrungen	A1	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	S1 (mm)	Zeta	HS (mm)	kvs (m³/h)	LS (mm)	kg
1350202500	25	4	G 1/4	70	115	68	25	149	160	12	1	206	24,2	208	2,855
1350203200	32	4	G 3/8	70	140	78	32	173	180	13	1,2	244	37,7	236	4,195
1350204000	40	4	G 3/8	70	150	88	40	177	200	14	1,3	253	55,4	246	5,047
1350205000	50	4	G 3/8	90	165	102	50	212	230	14	0,8	295	112,5	297	6,555
1350206500	65	4	G 3/8	90	185	122	65	246	290	15	1,6	338	132,6	337	9,88
1350208000	80	8	G 3/8	120	200	138	80	256	310	16	1,4	356	216,3	367	12,205
1350210000	100	8	G 3/8	120	220	158	100	302	350	18	2,7	380	240	380	19,327
1350212500	125	8	G 3/8	225	250	188	125	450	400	17	3,7	538	320	533	35,524
1350215000	150	8	G 3/8	225	285	212	150	295	480	18	3,8	584	460	591	51

Zubehör

- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Losflansch für Winkelbordscheiben, Figur 410 00
- Gewindeflansch, Figur 426 00
- Winkelbordscheiben, Figur 425 00
- Flanschdichtung, Figur 428 00
- Sechskantschraube, Figur 429 M
- Verlängerung für Entleerventile DN 8, Figur J6109 473 00

Ersatzteile

- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Sitzdichtung aus EPDM, Figur B9100 173 08
- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Spindelabdichtung als selbstfettende EPDM-Lippendichtung für Ventile, Figur C9100 173 03
- Absperr-Oberteil mit verlängerter Bedienspindel, Figur E0109 135 02
- Handrad, Figur G0100
- Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00
- Montagehülse zum Austausch der Spindelabdichtung, Figur M9100 173 00
- Handrad-Set, Figur 999 00