



## Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und einer Tür, AP-Montage, Höhe 90 cm



Beispielbild



### Eigenschaften

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Mit einer Tür
- Tür beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

### Technische Daten

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Schutzart                           | IP44                          |
| Schutzklasse                        | I                             |
| Nennspannung                        | 230 V AC                      |
| Netzfrequenz                        | 50 Hz                         |
| Betriebsspannung                    | 24 V DC                       |
| Werkstoff                           | Aluminium                     |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle  | E                             |
| Lichtfarbe                          | 2200–4000 K                   |
| Lebensdauer LED-Beleuchtung         | > 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C |
| Farbwiedergabeindex                 | 90                            |
| Standardabweichung des Farbabweichs | 3 SDCM                        |

### Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Montagematerial

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                 | B     | B1      | B3    | B4    | H     | T     | Leistungsaufnahme | Steckdose        | Tür             | Lichtstrom (max./oben/ unten) | V E1  |
|--------------|------------------------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------|
| 505.810.00.1 | Aluminium eloxiert                 | 60 cm | 57.5 cm | 50 cm | 20 cm | 90 cm | 15 cm | 60 W              | CEE 7/3 (Schuko) | Anschlag links  | 3273 / 2552 / 721 lm          | 1 St. |
| 505.811.00.1 | Aluminium eloxiert                 | 60 cm | 57.5 cm | 50 cm | 20 cm | 90 cm | 15 cm | 60 W              | CEE 7/3 (Schuko) | Anschlag rechts | 3273 / 2552 / 721 lm          | 1 St. |
| 505.810.00.2 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 60 cm | 57.5 cm | 50 cm | 20 cm | 90 cm | 15 cm | 60 W              | CEE 7/3 (Schuko) | Anschlag links  | 3273 / 2552 / 721 lm          | 1 St. |
| 505.811.00.2 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 60 cm | 57.5 cm | 50 cm | 20 cm | 90 cm | 15 cm | 60 W              | CEE 7/3 (Schuko) | Anschlag rechts | 3273 / 2552 / 721 lm          | 1 St. |
| 505.810.00.3 | Aluminium eloxiert                 | 60 cm | 57.5 cm | 50 cm | 20 cm | 90 cm | 15 cm | 60 W              | SEV T13          | Anschlag links  | 3273 / 2552 / 721 lm          |       |
| 505.811.00.3 | Aluminium eloxiert                 | 60 cm | 57.5 cm | 50 cm | 20 cm | 90 cm | 15 cm | 60 W              | SEV T13          | Anschlag rechts | 3273 / 2552 / 721 lm          |       |
| 505.810.00.4 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 60 cm | 57.5 cm | 50 cm | 20 cm | 90 cm | 15 cm | 60 W              | SEV T13          | Anschlag links  | 3273 / 2552 / 721 lm          |       |
| 505.811.00.4 | weiß / Aluminium pulverbeschichtet | 60 cm | 57.5 cm | 50 cm | 20 cm | 90 cm | 15 cm | 60 W              | SEV T13          | Anschlag rechts | 3273 / 2552 / 721 lm          |       |

### Zubehör

- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel

- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight



- 
- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raamtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden