


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
Version 17.3 / BDB			
Produkt: SpiroTrap Hi-flow DN 80 Schweißstutzen		Typ: HE080L	
Kunde:			
Projekt:		Datum: 25.04.2017	
Referenz:			
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glykol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s Max. Volumenstrom: 54,0 m ³ /h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Δp bei max. Volumenstrom: 12,44 kPa Volumenstrom: 0,0 m ³ /h Δp bei Volumenstrom: 0,00 kPa Entwurf Standard: EN 13445		Zeichnung: 	
Qualitätskontrolle Prüfdruck (bar): 7 Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein Schweissprozedur: nein Schweissprüfung: nein Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein			
Werkstoffe Gehäuse: S235 JR G2(St.37) Anschlüsse: S235 JR G2(St.37) Muffe: S235 JR G2(St.37) Boden: S235 JR G2(St.37) Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2(St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Lack: Standard Farbe: Gelb (RAL 1003) Abschlammventil: Messing vernickelt		Abmessungen: DN: 80 mm OD: 88,9 mm H: 710 mm h: 550 mm D: 219 mm L: 370 mm e: 1"	
		Volumen: 25 ltr Leergewicht (circa): 23 kg	
Änderungen vorbehalten			