

# Quadro-Sicura® E-BP/SRB

für nichtunterkellerte Gebäude

 DRÜCKENDES WASSER

- Einsparten-Hauseinführung als runde Ausführung
- Einsatz in noch zu erstellenden Bauwerken aus WU-Beton
- Hauseinführungen zur Abdichtung von flexiblen vorisolierten Nah- und Fernwärmerohren

25  
Jahre  
Garantie



Quadro-Sicura®  
E-BP/SRB (DN 200)

## PRODUKTVORTEILE

- starrer Rohrbogen für die Einhaltung der Biegeradien und einfacher Leitungseinführung
- Leitungen können unabhängig vom Baufortschritt eingeführt werden
- späteres Auswechseln der Leitungen ist einfach möglich (Relining)
- erdseitige Verlängerung mit handelsüblichen Rohren (Steckmuffe) möglich

## TECHNISCHE DETAILS

- gas- und druckwasserdicht
- Radonsicher – gemäß FHRK Merkblatt MB 101
- geeignet für den sofortigen Einbau in die Bodenplatte bzw. zum späteren Einbau in eine Aussparung der Bodenplatte
- Rohbauteil bestehend aus Kunststoff-Futterrohr mit starren Rohrbogen und höhenverstellbaren Erdspieß
- Quadro-Sicura® E-BP/SRB in DN 200 für Leitungsdurchmesser von 75 bis 142 mm
- Quadro-Sicura® E-BP/SRB in DN 250 für Leitungsdurchmesser 141 bis 178 mm

Type	Kunststofffutterrohr		Biegeradius Rohrbogen [mm]
	[DN]	[ID/mm]	
Quadro-Sicura® E-BP/SRB	200	188	800
Quadro-Sicura® E-BP/SRB	250	235	800

Bitte die Mindestbiegeradien gem. Vorgaben der Rohrhersteller beachten.



### ZUBEHÖR – ERFORDERLICH

- Curaflex® C40/SRB  
(s. Auswahltabelle nächste Seite)



Quadro-Sicura®  
E-BP/SRB (DN250)

Produkt	Kunststofffutterrohr		Rohr-/ Kabel-ø [mm]	Artikelnummer
	DN	ID [mm]		
Quadro-Secura® E-BP/SRB	200	188	75 - 142	2850 000 200 00
	250	235	141 - 178	2850 000 250 00

Produkt	Kunststofffutterrohr		Rohr-/ Kabel-ø [mm]	Artikelnummer
	DN	ID [mm]		
Curaflex® C 40/SRB	200	188	75 - 80	1034 075 188 00
			88 - 93	1034 090 188 00
			109 - 114	1034 110 188 00
			123 - 128	1034 125 188 00
			138 - 142	1034 140 188 00
	250	235	141 - 146	1034 142 235 00
			158 - 163	1034 160 235 00
			173 - 178	1034 175 235 00

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

Ergänzende Informationen unserer Curaflex® Dichtungssysteme entnehmen Sie bitte den gültigen Produktunterlagen.



Curaflex Nova® C40/SRB