


## Geberit Silent-PP Abzweig 45°



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsauganlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden
- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

### Eigenschaften

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

### Technische Daten

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MD         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN      | d, ø  | d1, ø | arc  | H       | Z1   | Z2     | Z3     | VE1 | VE2    | VE3    | VE4     |
|--------------|---------|-------|-------|------|---------|------|--------|--------|-----|--------|--------|---------|
| 390.232.14.1 | 50 / 50 | 50 mm | 50 mm | 45 ° | 12.7 cm | 1 cm | 6.3 cm | 6.3 cm |     | 10 St. | 60 St. | 480 St. |