Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck *PN*	10 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m³
Max. Eintauchtiefe	17 m
Min. Medientemperatur T_{min}	5 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	0,75 kW
Nenndrehzahl *n*	2810 1/min
Nennstrom I_N	2,3 A
Anlaufstrom *I*	0 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor *cos* φ_{100}	0,76
Max. Schalthäufigkeit *t*	40 1/h
Schutzart Motor	IP68
Motor Durchmesser *DM*	127 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	20 m
Kabelquerschnitt	4G1 mm²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss *DNd*	Rp 1¼

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub-TWI 5 306 (3~400 V, 50 Hz)
Artikelnummer	4104123
EAN Nummer	4016322893547
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	790 mm
Länge *L*	129 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe *H*	528 mm
Breitenmaß mit Verpackung	230 mm
Breite *B*	129 mm
Gewicht brutto ca. *m*	18,8 kg
Gewicht netto ca. *m*	16,8 kg