


Datenblatt

Tauchpumpe Aquadive KTP 300 resistant, mit Schwimmerschalter, 10 m



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28840C

GTIN: 4026092093634

Preisgruppe: 20

Produktvorteile

Beschreibung

Tauchpumpe KTP 300 mit Schwimmerschalter, mit Rückschlagklappe, schwenkbarer Anschluss, Ansaugkorb abnehmbar, Absenkung des Wasserspiegels auf 8 mm möglich.

Allgemeine Merkmale

Material

Abwasserart

Kabellänge

Kunststoff

fäkalienfrei

10 m

Ausführung

Resistant

Pumpensteuerung

Rückflussverhinderer

Beständig gegen salz-, enthärtungs- und kondensathaltiges Abwasser

mit Schwimmerschalter

integriert

Abmessungen

Gewicht netto

Gewicht brutto

Länge

Breite

Höhe

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

4,45 kg

4,81 kg

275 mm

390 mm

216 mm

260 mm

260 mm

260 mm

Behälter/Grundkörper

Druckanschluss

R 1 "

Fördereinrichtung

Pumpe	KTP 300 resistant
Anzahl Pumpen	1
Gewicht Pumpe	4,45 kg
Anschlussstyp	Schuko 2-polig
Betriebsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Isolationsklasse	F
Schutzart Pumpe	IP 68
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.	40 °C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig (2 Min.)	80 °C
Förderhöhe max.	6 m
Drehzahl	2800 U/min
Leistung P1	0,34 kW
Leistung P2	0,21 kW
Betriebsart	S1
Typ Anschlussleitung Pumpe	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Laufgrad Typ	Freistromrad
Freier Kugeldurchgang	10 mm
Erforderliche Absicherung Pumpe	C 16 A
Länge Netzanschlussleitung Pumpe	10 m
Nennstrom	1,9 A

Steuerung

Art Niveauerfassung	mechanisch
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	230 V
Anschlussstyp	Schuko 2-polig