



### Produktmerkmale

- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Innengewinde
- mit Entleerstopfen
- mit Möglichkeit zur Aufnahme für Temperaturfühler Pt1000 oder Thermometer mittels optional erhältlicher Tauchhülse
- mit Prüfeinrichtung
- Rückflussverhinderer mit Edelstahl-Schließfeder
- EPDM-Sitzdichtung
- verschleißfester Ventilsitz aus Edelstahl
- totraumfrei
- für waagerechten und senkrechten Einbau geeignet

### Normen und Zulassungen

- nach DVGW-Bestimmungen
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- gem. DIN EN 13959-Bestimmungen
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

### Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 100 °C

Bestell-Nr.	DN	A1	A2	BS (mm)	H1 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	Zeta	? p <sub>Öff.</sub> (hPa)	kvs (m³/h)	LS (mm)	kg
1950201500	15	Rp 1/2	G 1/4	57	48,5	65	15	4,9	120	4,03	71	0,338
1950202000	20	Rp 3/4	G 1/4	59	59	75	16,3	3,6	110	8,3	85	0,462
1950202500	25	Rp 1	G 1/4	63	72	90	19,1	2,9	130	14,6	104	0,734
1950203200	32	Rp 1 1/4	G 1/4	68	93	110	21,4	2,6	80	25,3	132	1,037
1950204000	40	Rp 1 1/2	G 1/4	71	98	120	21,4	3,1	80	35,9	136	1,364
1950205000	50	Rp 2	G 1/4	79	110	150	25,7	2,3	70	64,7	161	2,154

### Zubehör

- Probenahmeventil aus Rotguss, Figur 187 00
- Dämmschale für Schrägsitzventile, Figur 471 10
- Verlängerung für Entleerventile DN 8, Figur J6109 473 00
- Axial-Entleerventil aus Rotguss, Figur J7109 170 00
- Entleerventil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
- Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00
- Entleerventil mit Tauchhülse zur zusätzlichen Temperaturmessung, Figur J7109 150 00

### Ersatzteile

- Oberteildichtung aus EPDM, Figur C3100 173 07
- Rückflussverhinderer-Oberteil, Figur E0101 162 00