

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	3 bar
Min. Medientemperatur <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. Medientemperatur <i>T_{max}</i>	40 °C
Min. Umgebungstemperatur <i>T_{min}</i>	3 °C
Max. Umgebungstemperatur <i>T_{max}</i>	40 °C
Schaltvolumen <i>V</i>	230 l

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom <i>I_N</i>	7,1 A
Schutzart	IP67
Phase	3
Nennzahl <i>n</i>	1450 1/min
Anzahl der Pole	4
Einschaltart	Direkt (DOL)
Max. Schalzhäufigkeit <i>t</i>	60 1/h
Leistungsaufnahme <i>P1</i> (Q=max.) d. gew. Laufgrades * Pumpenanzahl <i>P1</i>	2700 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S1
Isolationsklasse	F

Werkstoffe

Pumpengehäuse	PUR
Laufgrad	PUR
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DN_s</i>	-
Druckseitiger Rohranschluss <i>DN_d</i>	DN 80

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift XXL 840-2/2,1
Artikelnummer	2509001
EAN Nummer	4016322408949
Farbe	silber/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	1965 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1040 mm
Höhe <i>H</i>	880 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	930 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	204 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	160 kg