



EAN: 4057304008399
static.hansa.com/4956220300676



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- \varnothing 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem



Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **111 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**
 EPD **S-P-06391**

Nachhaltigkeit

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **7,90**
 EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,38**
 EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,75**
 EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **9,03**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,25**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **3708,00**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,07**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-6,42**

