

Datenblatt

Technische Daten

| | |
|----------------------------------------|----------|
| Installation | Vertical |
| Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i> | 6 bar |
| Max. Vorlauftemperatur im System | 120 °C |
| Maximal erlaubtes Limit an Glycol in % | 50 % |

Einbaumaße

| | |
|-------------------|------|
| Anschluss Eingang | G 1½ |
| Anschluss Ausgang | G 1½ |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Sinum Grundgefäß MV800 |
| Artikelnummer | 2198879 |
| EAN Nummer | 4048482837963 |
| Farbe | weiß |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2018-04-09 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 2500 mm |
| Länge <i>L</i> | 790 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1075 mm |
| Höhe <i>H</i> | 2144 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 900 mm |
| Breite <i>B</i> | 790 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 96,6 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 92 kg |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 2 |
| Anzahl pro Layer | 1 |