



Produktmerkmale

- äußerst druckverlustarm
- mediumberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Gehäuse mit Volldurchgang
- Außengewinde für flachdichtende Verschraubungen
- herausnehmbares Innenoberteil TOP-ENTRY, mit EPDM-Dichtungskörper und Rotguss-Schließkörper
- Bediengriff 90 ° drehbar
- tottraumfrei

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA UK Zulassung
- Kunststoffteile mit KTW- und W 270-Zulassung
- nach DVGW-Arbeitsblatt W 570
- nach UBA-Bewertungsgrundlage
- bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO 3822 Klasse 1
- DIN EN 13828
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

| Bestell-Nr. | DN | A1 | BS (mm) | D1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | HS (mm) | LS (mm) | kg |
|-------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 3860G01500 | 15 | G 3/4 | 90 | 90 | 55,5 | 25 | 68 | 81 | 90 | 0,427 |
| 3860G02000 | 20 | G 1 | 90 | 90 | 55,5 | 25 | 73 | 81 | 90 | 0,5 |
| 3860G02500 | 25 | G 1 1/4 | 90 | 90 | 58,5 | 28 | 88 | 87 | 90 | 0,757 |
| 3860G03200 | 32 | G 1 1/2 | | 90 | 74,5 | 31 | 93 | | | 0,943 |

Zubehör

- Lötverschraubung aus Rotguss, Figur 476 04
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, flachdichtend, Figur 476 06
- Innengewinde-Verschraubung aus Rotguss, mit Entleerung, Figur 476 07
- Außengewinde-Verschraubung aus Rotguss, Figur 476 08
- Universalverschraubung zum Löten und Pressen, Figur 476 14
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl und Kupfer, Figur 476 22
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS und PROFIPRESS, Figur 476 30
- Pressverschraubung System SANHA und NIROSAN, Figur 476 35
- Pressverschraubung System Geberit MEPLA, Figur 476 40
- Pressverschraubung System Geberit MAPRESS Edelstahl, Figur 476 20
- Pressverschraubung System Viega SANPRESS INOX, Figur 476 70
- Dämmschale für VAV Vollstrom-Absperrventile und CONTROL-PLUS Messarmaturen, Figur 471 19

Ersatzteile

- Innenoberteil TOP ENTRY, für VAV und UP-VAV Vollstrom-Absperrventile, Figur E0109 386 00
- Bedieneinheit für VAV Vollstrom-Absperrventil, Figur 385 00 001