

## Datenblatt

## Hydraulische Daten

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Mindesteffizienzindex (MEI)         | ≥0,4   |
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$       | 16 bar |
| Min. Medientemperatur $T_{\min}$    | -20 °C |
| Max. Medientemperatur $T_{\max}$    | 140 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{\min}$ | 0 °C   |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$ | 40 °C  |

## Antrieb

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Netzanschluss                 | 3~380 V, 50/60 Hz |
| Anzahl der Pole               | 2                 |
| Motor-Effizienzklasse         | IE4               |
| Leistungsaufnahme $P_{1\max}$ | 16900 W           |
| Motornennleistung $P_2$       | 15 kW             |
| Strom (max) $I_{\max}$        | 25,2 A            |
| Störaussendung                | EN 61800-3        |
| Störfestigkeit                | EN 61800-3        |
| Isolationsklasse              | F                 |
| Schutzart Motor               | IP55              |
| Motorschutz                   | KLF integriert    |

## Werkstoffe

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Pumpengehäuse  | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |
| Laufrad        | Grauguss                          |
| Welle          | Edelstahl                         |
| Wellendichtung | Q1Q1X4GG                          |

## Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage)

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Heizungswasser (gemäß VDI 2035) | ja                               |
| Wärmeträgeröl                   | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
| Kühl- und Kaltwasser            | ja                               |

## Einbaumaße

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Saugseitiger Rohranschluss $D_Ns$  | DN 65 |
| Druckseitiger Rohranschluss $D_Nd$ | DN 50 |

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                            |
| Produktbezeichnung    | CronoBloc-BL-E50/180-15/2-R1-S1 |
| Artikelnummer         | 2221213                         |
| EAN Nummer            | 4062679239316                   |
| Farbe                 | Grün                            |
| Minimale Bestellmenge | 1                               |
| Marktverfügbarkeit    | 2023-04-01                      |

### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Europalette         |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

### Maße und Gewichte

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 1200 mm |
| Länge <i>L</i>              | 826 mm  |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 740 mm  |
| Höhe <i>H</i>               | 596 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 800 mm  |
| Breite <i>B</i>             | 411 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 216 kg  |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 188 kg  |