

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	10 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	17 m
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	5 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	1,1 kW
Nenndrehzahl n	2810 1/min
Nennstrom I_N	2,5 A
Anlaufstrom I	0 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,80
Max. Schalthäufigkeit t	40 1/h
Schutzart Motor	IP68
Motor Durchmesser DM	127 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	20 m
Kabelquerschnitt	4G1 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DN_d	Rp 1 1/4
------------------------------------	----------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub-TWI 5-SE 903 (3~400 V, 50 Hz)
Artikelnummer	4104134
EAN Nummer	4016322893653
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Verkaufsverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	790 mm
Länge <i>L</i>	174 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe <i>H</i>	563 mm
Breitenmaß mit Verpackung	230 mm
Breite <i>B</i>	129 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	18,8 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	17,5 kg