


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
Version 17.3 / BDB			
Produkt: SpiroVent DN 50	Schweißstutzen	Typ: BA050L	
Kunde:		Datum: 25.04.2017	
Projekt:			
Referenz:			
Auslegekriterien		Zeichnung:	
Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)		
Nom. Fließgeschwindigkeit:	1,5 m/s		
Nom. Volumenstrom:	12,5 m3/h		
Max. Betriebsdruck:	10 bar-g		
Max. Temperatur:	110 °C		
Δp bei nom. Volumenstrom:	2,9 kPa		
Volumenstrom:	0,0 m3/h		
Δp bei Volumenstrom:	0,0 kPa		
Entwurf Standard:	EN 13445		
Qualitätskontrolle			
Prüfdruck (bar):	7		
Testmedium:	Luft		
Zertifikat:	nein		
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja		
Materialzertifikate:	nein		
Zeichnung:	nein		
Schweissprozedur:	nein		
Schweissprüfung:	nein		
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein		
Werkstoffe		Abmessungen:	
Gehäuse:	S235 JR G2 (St.37)	DN	50 mm
Anschlüsse:	S235 JR G2 (St.37)	OD	60,3 mm
Muffe:	S235 JR G2 (St.37)	H1	470 mm
Boden:	S235 JR G2 (St.37)	h1	115 mm
Entlüftungskappe:	Messing	D	159 mm
Abdichtung des Ventils:	Viton	L	260 mm
Schwimmer:	PP	e	1/2"
Spirorohr: Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)	Volumen:	5 ltr
Bedrahtung:	Kupfer	Leergewicht (circa):	9 kg
Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)		
Lack:	Standard		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Anderungen vorbehalten			