



## Geberit Nemea Rechteckduschwanne



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Set Füße oder Fußgestell für Duschwannen
- Zum Einbau mit Wannenträger
- Zur Verwendung als bodenebene Duschkfläche
- Für barrierefreies Bauen geeignet

### Eigenschaften

- Rechteckig
- Ablaufloch  $\varnothing$  90 mm
- Rutschhemmklasse A nach EN 16165 (barfüßiges Begehen) nur bei Modell mit matter Oberfläche
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

### Technische Daten

Werkstoff | Sanitäracryl

### Zusätzlich zu bestellen

- Duschwannenablauf  $\varnothing$  90 mm
- Set Füße und Traverse mit Wandanker
- Dichtungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	B	H	VE1
550.572.00.1	weiß / glänzend	90 cm	75 cm	3.5 cm	
550.573.00.1	weiß / glänzend	100 cm	80 cm	3.5 cm	
550.574.00.1	weiß / glänzend	100 cm	90 cm	3.5 cm	
550.575.00.1	weiß / glänzend	120 cm	80 cm	3.5 cm	
550.576.00.1	weiß / glänzend	120 cm	90 cm	3.5 cm	
550.577.00.1	weiß / glänzend	140 cm	80 cm	3.5 cm	
550.578.00.1	weiß / glänzend	140 cm	90 cm	3.5 cm	
550.592.00.1	weiß / matt	90 cm	75 cm	3.5 cm	1 St.
550.593.00.1	weiß / matt	100 cm	80 cm	3.5 cm	1 St.
550.594.00.1	weiß / matt	100 cm	90 cm	3.5 cm	1 St.
550.595.00.1	weiß / matt	120 cm	80 cm	3.5 cm	1 St.
550.596.00.1	weiß / matt	120 cm	90 cm	3.5 cm	1 St.
550.597.00.1	weiß / matt	140 cm	80 cm	3.5 cm	1 St.
550.598.00.1	weiß / matt	140 cm	90 cm	3.5 cm	1 St.

### Zubehör

- Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Duschwanne aus Sanitäracryl
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Installation, ohne Geruchsverschluss, mit Ablaufkappe
- Geberit Split Ablaufkappe d90, für Duschwannenablauf, Sperrwasserhöhe 30 / 50 mm
- Geberit Abdichtungsset für Duschwannen



- Es wird die Verwendung mit Geberit Ablaufdeckel 150.266.KJ.1 empfohlen