

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck $P_N$	1 bar
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	5 mm
Art der Laufradkonstruktion	Offenes Mehrkanallaufrad
Max. Eintauchtiefe	0,77 m
Optimal-Förderhöhe $H_{opt}$	747,7 kPa
Optimal-Förderstrom $Q_{opt}$	4,995 m <sup>3</sup> /h
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	95 °C

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±5 %
Motornennleistung $P_2$	0,37 kW
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	570 W
Nennstrom $I_N$	3,9 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Nennzahl $n$	2672 1/min
Max. Schalzhäufigkeit $t$	10 1/h
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Aluminium

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	R 1
-----------------------------------	-----

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Drain VC 32/10 (1~230 V)
Artikelnummer	2044582
EAN Nummer	4016322640295
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

### Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	372 mm
Länge <i>L</i>	300 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1390 mm
Höhe <i>H</i>	1247 mm
Breitenmaß mit Verpackung	328 mm
Breite <i>B</i>	300 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	55 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	36 kg