

RSR 16-1



Kurzinformation

Flexibler Rohrschalldämpfer mit Lippendichtung, 25 mm Schallschluckpackung, Länge 1000 mm, DN 160

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0595

Technische Daten

Ausführung	25 mm Schallschluckpackung
Einbauort	Ventilator
Material	Aluminium
Farbe	silber
Gewicht	1,3 kg
Gewicht mit Verpackung	1,79 kg
Anschlussdurchmesser	160 mm
Geeignet für Nennweite	160 mm
Breite	210 mm
Höhe	210 mm
Tiefe	1.000 mm
Breite mit Verpackung	215 mm
Höhe mit Verpackung	215 mm
Tiefe mit Verpackung	1.175 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	1 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	2 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	8 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	24 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	44 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	18 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	16 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799925958

RSR 16-1

Kennlinie



Maßzeichnung [mm]

