

Datenblatt

## Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 70, mit Heizung



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48370.02

GTIN: 4026092039342

Preisgruppe: 40

### Produktvorteile

- Aus recyclingfähigem Verbundwerkstoff
- Dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche

### Beschreibung

Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

### Allgemeine Merkmale

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Norm                  | EN 1253 |
| Nennweite (DN)        | 70      |
| Außendurchmesser (DA) | 78 mm   |

### Ausführung

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| System                    | 200                                                                            |
| Heizung                   | mit                                                                            |
| Abdichtung am Grundkörper | Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen) |

### Abmessungen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Höhenverstellbarkeit         | 40 140 mm                   |
| Gewicht netto                | 5,72 kg                     |
| Gewicht brutto               | 6,27 kg                     |
| Durchmesser                  | 365 mm                      |
| Aussparungsmaß Breite        | 227 mm                      |
| Aussparungsmaß Länge         | 227 mm                      |
| Art der Höhenverstellbarkeit | teleskopisches Aufsatzstück |
| Länge                        | 365 mm                      |
| Breite                       | 365 mm                      |
| Verpackungsmaß Länge         | 425 mm                      |
| Verpackungsmaß Breite        | 425 mm                      |
| Verpackungsmaß Höhe          | 350 mm                      |

### Behälter/Grundkörper

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Material Grundkörper | Ecoguss |
|----------------------|---------|

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart

Abdeckung Material

Abdeckung Farbe

Form Aufsatzstück

Aufsatzstück Material

Kiesfangkorb

Kunststoff

schwarz

rund

Ecoguss