

# Centro-E-APB



## Kurzinformation

Elektrisch betriebenes Aufputz-Abluftelement mit Brandschutz-Metall-Absperklappe für Centro-ER System zur Zentralentlüftung

## Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer

Artikelnummer 0084.0185

## Technische Daten

Ausführung	elektrisch
Fördervolumen	20 m <sup>3</sup> /h / 60 m <sup>3</sup> /h
Mindestfördervolumen	30 m <sup>3</sup> /h
Luftrichtung	Entlüftung
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	3 W
I <sub>Max</sub>	0,9 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Systemart	zentral
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,45 kg
Gewicht mit Verpackung	2,01 kg
Filterklasse	ISO Coarse 30 % (G2)
Breite	236 mm
Höhe	236 mm
Tiefe	217,5 mm
Breite mit Verpackung	255 mm
Höhe mit Verpackung	335 mm
Tiefe mit Verpackung	255 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	26 dB(A) / 33 dB(A) (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A <sub>L</sub> = 10 m <sup>2</sup> )
Verpackungseinheit	1 Stück

# Centro-E-APB

Sortiment	B
GTIN (EAN)	4012799841852

Maßzeichnung [mm]

