


Datenblatt

Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Klipsflansch, Schlitzrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.20M

GTIN: 4026092082782

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

50

Außendurchmesser (DA)

50 mm

Geruchsverschluss

inklusive

Nachhaltig

durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System

125

Sickerwasseröffnung

optional

Abdichtung am Grundkörper

Klipsflansch mit werksseitig angebrachter Dichtmanschette

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)

W3-I

Sperrwasserhöhe

50 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

88|139 mm

Gewicht netto

0,76 kg

Gewicht brutto

0,76 kg

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Länge

227 mm

Breite

163 mm

Höhe

82 mm

Verpackungsmaß Länge

220 mm

Verpackungsmaß Breite

160 mm

Verpackungsmaß Höhe

185 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

ABS

Stutzen Ausführung

waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Schlitzrost
Abdeckung Material	Edelstahl
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Höhe	9 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Bodenbelaghöhe min.	9 mm
Oberfläche	Edelstahl poliert
Rahmen Material	Kunststoff
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Bodenbelaghöhe max.	62 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS