


Datenblatt

Aufsatzstück Ferrofix ohne Klebeflansch, 300x300mm, Gitterrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 54926
GTIN: 4026092099919
Preisgruppe: 70

Produktvorteile

- Aus besonders hygienischem und mechanisch hochbelastbarem Edelstahl
- Mit Grundkörpern variabel kombinierbar

Beschreibung

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Ausführung

System
Hinweis Einbau
Abdichtung am Aufsatzstück

125
bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Anschlussrand

Abmessungen

Gewicht netto
Gewicht brutto
Länge
Breite
Höhe
Verpackungsmaß Länge
Verpackungsmaß Breite
Verpackungsmaß Höhe

6,32 kg
6,67 kg
300 mm
300 mm
110 mm
390 mm
190 mm
310 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Höhe
Bodenbelaghöhe min.
Oberfläche
Verriegelung
Belastungsklasse
Bodenbelaghöhe max.
Form Aufsatzstück
Aufsatzstück Material
Maschenweite

Gitterrost
Edelstahl 1.4301 (V2A)
25 mm
28 mm
gebeizt
eingelegt
L 15 (EN 1253-1)
77 mm
eckig
Edelstahl 1.4301 (V2A)
23 x 23 mm