


RSR 20/50-1



Kurzinformation

Flexibler Rohrschalldämpfer mit Lippendichtung, 50 mm Schallschluckpackung, Länge 1000 mm, DN 200

Einsatzbeispiele

Ausstellungsraum, Gaststätte, Theater, Fabrikationsstätte, Industriehalle


Artikelnummer 0092.0604

Technische Daten

Ausführung	50 mm Schallschluckpackung
Einbauort	Ventilator
Material	Aluminium
Farbe	silber
Gewicht	2,15 kg
Gewicht mit Verpackung	2,9 kg
Anschlussdurchmesser	200 mm
Geeignet für Nennweite	200 mm
Breite	310 mm
Höhe	310 mm
Tiefe	1.000 mm
Breite mit Verpackung	320 mm
Höhe mit Verpackung	350 mm
Tiefe mit Verpackung	1.175 mm
Einfügungsdämpfung bei 63 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 125 Hz	4 dB
Einfügungsdämpfung bei 250 Hz	9 dB
Einfügungsdämpfung bei 500 Hz	17 dB
Einfügungsdämpfung bei 1 kHz	37 dB
Einfügungsdämpfung bei 2 kHz	26 dB
Einfügungsdämpfung bei 4 kHz	14 dB
Einfügungsdämpfung bei 8 kHz	15 dB
Einfügungsdämpfung Gesamt	
Einfügungsdämpfung Anmerkung	
Schalldämmung	ja
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799926047

RSR 20/50-1

Kennlinie



Maßzeichnung [mm]

