

Einbau- und Bedienungsanleitung KEMPER FROSTI®-PLUS Befestigungsset für Frostsichere Außenarmatur Figur 574

Mounting and operating manual KEMPER FROSTI®-PLUS set of fasteners for frost-proof outdoor valve Figure 574

Für Sonderinstallationen bei dünnwandigem Mauerwerk oder Mauerwerk mit starker Dämmung.
For special installation in thin-walled masonry or in brickwork with thick insulation.

Bestehend aus Befestigungsflansch als Verdrehsicherung mit Befestigungsmutter, zur außenseitigen Montage und Stabilisierung des Einbauschaftes, passend für alle Nennweiten der Frostsicheren Außenarmatur Figur 574.

Consisting of fastening flange to prevent distortion with fastening nut, for outside assembly and stabilisation of the installation shaft, suitable for all nominal widths of frost-proof outdoor valve Figure 574.

Mauerwerk ohne
Dämmung im
Rohbauzustand.
Brickwork
without insulation
in raw shell state.

Durch den Befestigungsflansch wird eine
optimale Stabilität zwischen Auslaufrohr
und Mauerwerk hergestellt.
The fastening flange provides optimum
stability between the outlet pipe and the
brickwork.

Dämmung
Insulation

Der Befestigungsflansch
wird mittels Schrauben oder
Nägeln in der Wand
befestigt.
The fastening flange is fixed
in the wall with screws or
nails.

Befestigungsmutter G $\frac{3}{4}$ " zur Zentrierung und zum
Festklemmen der Wandscheibe im Mauerwerk.
Fastening nut G $\frac{3}{4}$ " to centre and clamp the wall disk
securely in the brickwork.

Befestigungsflansch
Fastening flange

K410057400005-00 05/15
technische Änderungen vorbehalten
technical subject to change