



Geberit PushFit Doppelanschlussdose 90° mit Schnellkupplung



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

Eigenschaften

- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Steckindikator grün

- O-Ring aus EPDM
- Schallgedämmt
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lieferumfang

- 2 Schnellkupplungen

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	arc	L	L1	L2	L3	I	I1	I2	Z	VE1	VE2
652.485.00.3	15 / 15 / 12	20 mm	1/2 "	16 mm	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	12.5 cm	16.5 cm	13.8 cm	8.6 cm	9.8 cm	1 St.	5 St.

Zubehör

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit T-Befestigungsschiene für Anschlussdosen
- Geberit Set Abpressstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Montageplatte abgesetzt, einfach, für Anschlussdose
- Geberit Montageplatte abgesetzt, zweifach, Anschlussdistanz 10 cm oder 15.3 cm