


Geberit Flachdichtung Centellen® R WS 3825



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Technische Daten

Betriebstemperatur	-30 – +150 °C
Werkstoff	Centellen® R WS 3825

Art.-Nr.	G	da	di, ø	s	VE2	
Dieser Artikel passt zum System: Geberit FlowFit						
242.976.00.1	3/8 "	15 mm	10 mm	2 mm	5 St.	→
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla						
242.976.00.1	3/8 "	15 mm	10 mm	2 mm	5 St.	→
Dieser Artikel passt zum System: Geberit PushFit						
242.976.00.1	3/8 "	15 mm	10 mm	2 mm	5 St.	→

→| Auslaufend