

## Datenblatt

## Hydraulische Daten

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Mindesteffizienzindex (MEI)        | ≥0,4   |
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$      | 16 bar |
| Min. Medientemperatur $T_{min}$    | -20 °C |
| Max. Medientemperatur $T_{max}$    | 140 °C |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$ | 0 °C   |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$ | 40 °C  |

## Antrieb

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Netzanschluss                  | 3~380 V, 50/60 Hz |
| Anzahl der Pole                | 2                 |
| Motor-Effizienzklasse          | IE4               |
| Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$ | 4700 W            |
| Motornennleistung $P_2$        | 4 kW              |
| Strom (max) $I_{max}$          | 11,8 A            |
| Störaussendung                 | EN 61800-3        |
| Störfestigkeit                 | EN 61800-3        |
| Isolationsklasse               | F                 |
| Schutzart Motor                | IP55              |
| Motorschutz                    | KLF integriert    |

## Werkstoffe

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Pumpengehäuse  | 5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet |
| Laufgrad       | Grauguss                          |
| Welle          | Edelstahl                         |
| Wellendichtung | Q1Q1X4GG                          |

## Zugelassene Flüssigkeiten (andere Flüssigkeiten auf Anfrage)

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Heizungswasser (gemäß VDI 2035) | ja                               |
| Wärmeträgeröl                   | Sonderausführung gegen Mehrpreis |
| Kühl- und Kaltwasser            | ja                               |

## Einbaumaße

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Saugseitiger Rohranschluss $DNs$  | DN 50 |
| Druckseitiger Rohranschluss $DNd$ | DN 32 |

**Bestellinformation****Produktdaten**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                        |
| Produktbezeichnung    | CronoBloc-BL-E32/150-4/2-S1 |
| Artikelnummer         | 2222279                     |
| EAN Nummer            | 4062679248042               |
| Farbe                 | Grün                        |
| Minimale Bestellmenge | 1                           |
| Marktverfügbarkeit    | 2023-04-01                  |

**Verpackung**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Einwegpalette       |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

**Maße und Gewichte**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 800 mm |
| Länge <i>L</i>              | 619 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 510 mm |
| Höhe <i>H</i>               | 378 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 600 mm |
| Breite <i>B</i>             | 334 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 93 kg  |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 75 kg  |