

Armaturen-Hahnfett

Stand: 13.05.2016

Anwendungsbereiche:

Schmier- / Montagehilfsmittel bei Gleitpaarungen weich/weich oder hart/weich, Abdichtpaste, Korrosionsschutz, Lebensdauerschmierung, Trennmittel, viskoses Dämpfungsmedium, elektrisches Isolationsmittel

Einsatzbeispiele:

Schmierung von Armaturen, Glasschliffe, Hähne, Ventilen.
Für Gummi, Metall, Glas, Keramik.

Eigenschaften:

Wasserabweisend

Farblos

Geruchlos

Tropfpunktfrei

kein Verharzen

Grundöl	Polydimethylsiloxan
Verdickungsmittel	Kieselsäure
Tropfpunkt	Ohne
NLGI	2
Temperaturbereich	-45 bis +200° C

Die angegebenen Daten wurden sorgfältig ermittelt und stellen Erfahrungswerte dar. Verbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Evtl. angegebene Anwendungsbereiche stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, sondern stehen in Abhängigkeit der jeweiligen Bedingungen der Anwendung und entsprechenden Freigaben.



Artur Glöckler GmbH

Vormals Schleifmittelwerk Kahl

Poststraße 6

D-63796 Kahl

Tel. +49-61 88-91 74-0

Fax. +49-61 88-91 74-20

www.gloeckler.com
info@gloeckler.com