


Geberit Duschwannenablauf mit sechs Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplano Duschflächen
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 11,5–16,5 cm
- Zum Befestigen an Geberit Installationsrahmen für Setaplano Duschflächen

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

Technische Daten

Ablaufleistung	0.65 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Lieferumfang

- Duschwannenablauf \varnothing 90 mm
- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Setaplano Duschfläche mit Ablaufkappe aus Mineralwerkstoff

- Anschlussstutzen aus PE-HD
- Haltering für Installationsrahmen
- Füße für Installationsrahmen
- Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

- Setaplano Duschfläche
- Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	d, \varnothing	L	H	H1	h	VE1
154.013.00.1	weiß-alpin / matt	50 mm	16.3 cm	11.5-16.5 cm	11.5 cm	3.3 cm	1 St.
154.014.00.1	weiß-alpin / matt	56 mm	16.3 cm	11.5-16.5 cm	11.5 cm	3.3 cm	
154.015.00.1	weiß-alpin / matt	50/55 mm	16.3 cm	11.5-16.5 cm	11.5 cm	3.3 cm	