


Datenblatt

Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, seitlich, Schlitzrost



Artikelinformationen

Artikelnummer: 45170.11

GTIN: 4026092032909

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Hygiene: hygienisches absolut korrosionsfreies und langlebiges Material
- Schallschutz: hervorragende Schallschutzwirkung bestätigt durch das Fraunhofer-Institut

Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Allgemeine Merkmale

Norm

EN 1253-1

Nennweite (DN)

70

Außendurchmesser (DA)

75 mm

Geruchsverschluss

inklusive

Nachhaltig

durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System

125

Abdichtung am Aufsatzstück

Anschlussrand

Abdichtung am Grundkörper

Anschlussrand

Sperrwasserhöhe

50 mm

Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau

1,4

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

|

Gewicht netto

1,28 kg

Gewicht brutto

1,65 kg

Aussparungsmaß Breite

180 mm

Aussparungsmaß Länge

220 mm

Art der Höhenverstellbarkeit

teleskopisches Aufsatzstück

Verpackungsmaß Länge

390 mm

Verpackungsmaß Breite

190 mm

Verpackungsmaß Höhe

310 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

1

Material Grundkörper

PP

Stutzen Ausführung

waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Schlitzrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	138 mm
Abdeckung Höhe	16 mm
Abdeckung Länge	138 mm
Oberfläche	Edelstahl poliert
Rahmen Material	ABS
Verriegelung	verschraubt
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rost Design	Kessel
Rahmen Breite	150 mm
Rahmen Länge	150 mm
Aufsatzstück	höhenverstellbar
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS