


Geberit Verteiler mit Gewindeanschluss und Verteilerabgang für Eurokonus



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Verteilerabgang mit Eurokonus G 3/4"

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art.-Nr. | DN | R | G | Rp1 | a | L | I | I1 | H | H1 | Z | Anzahl Abgänge | VE1 | VE2 |
|--------------|--------------|----------|----------|------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|-------|-------|
| 602.422.00.1 | 20 / 15 / 20 | 3/4 " | 3/4 " | 3/4" | 5 cm | 10.9 cm | 1.5 cm | 1.5 cm | 3.2 cm | 3.2 cm | 1.3 cm | 2 | 1 St. | 5 St. |



- Befestigung mit Geberit Rohrschelle gedämmt (Art.-Nr. 601.853.26.1)